



OPTİK FİBERLİ FAZ İLETKENİ (OPPC) OPTICAL PHASE CONDUCTOR (OPPC)

hc code	max fiber count	cable type	short time current capacity kA ² /s	supporting cross section mm ²	diameter mm	weight kg/km	RTS kN
HC2017-01-024	24	OPPC - 3S 1x24SM (AA/ACS 352/0 -1.032,1)	1032,1	352,3	24,71	990	103,9
HC2020-12-006	24	OPPC - 4S 2x24B1 SM (AA/AS 368/49 - 1565)	1565	417	27	1505	112,9
HC2020-03-0013	24	OPPC - 4S 1x24B1 SM (AA/AS 794/13 - 5376)	5376	808	37,6	2253	225,3
HC2019-01-027 Rev.2	36	OPPC - 3S 2x18B1 SM (AA/AS 343/0 - 948)	948	342,5	24,71	962	101
HC2015-07-001 Rev.2	36	OPPC - 3S 2x18B1 SM (AA/AS 226/0 - 440)	440	226	20,09	659	67,54
HC2017-01-022 Rev.2	36	OPPC - 3S 2x18B1 SM (AA/AS 183/31 - 361)	361	214	19,53	743	93
HC2020-12-003	48	OPPC - 2C1 x (48B1) SM (AA/AS 0/143 - 214,5)	214,5	143	15,9	424	42,2
HC2020-12-007	48	OPPC 4S 1x48B1 SM (AA/AS 516/68 - 3085)	3085	583,9	31,68	2072	152
HC2020-12-005	48	OPPC - 3S 2x24SM (AA/AS 271/0 - 582,4)	582,4	271,7	22,12	1072	94,38
HC2020-12-004	48	OPPC - 3S 2x24SM (AA/AS 184/0 - 272,6)	272,6	184,4	18,13	720	65,02

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Paslanmaz Çelik Tüp | Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4) |
| 2. ACS Tel | ACS Wire (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA) |
| 3. Alüminyum Alaşım Tel | Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7) |

All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: $\pm 1\%$; Weight tolerance : $\pm 2\%$
 Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: $\pm 1\%$; Ağırlık toleransı : $\pm 2\%$
 Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
 İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138